

Formulaire et envoi d'un message pour Contact

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="fr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1152">
<LINK REL="stylesheet" HREF="monstyle.css" TYPE="text/css">

<title>Contact</title>
</head>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
/*
SCRIPT EDITE SUR L'EDITEUR JAVASCRIPT
http://www.editeurjavascript.com
*/
function VerifForm(formulaire)
    {
    adresse = formulaire.expediteur.value;
    zonemessage = formulaire.message.value;
    var place = adresse.indexOf("@",1);
    var point = adresse.indexOf(".",place+1);

    if (zonemessage == ""){
        alert('zone texte du message invalide!!');
        return(false);
    }

    if ((place > -1)&&(adresse.length >2)&&(point > 1))
        {
            formulaire.submit();
            return(true);
        }
    else
        {
            alert('Entrez une adresse e-mail valide!!');
            return(false);
        }
    }
</SCRIPT>

<body>
<!--fichier mail.php-->
<?php
$envoi=$_POST['envoi'];
$destinataire="destinataire"."@"."fai.fr";
$expediteur=$_POST['expediteur'];
$sujet="Acontact";
$message=$_POST['message'];

if (! isset($envoi)) {
?>
<center><b>Contact </b></center>
<form name="formulaire" method="post" action="mail.php" onSubmit="return(VerifForm(this));">
<table border=0 width=80% cellspacing=3 cellpadding=3 align='center'><tr>
<td> Destinataire </td>
<td><input readonly type=text name='destinataire' size=30 value='A2x Sonorisation'></td>
</tr><tr>
<td> Expéditeur </td>
<td><input type=text name='expediteur' size=30 value=''> (entrez votre adresse électronique).</td>
```

```

</tr><tr>
<td> Sujet </td>
<td><input readonly type=text name='sujet' size=30 value='A2x Sonorisation - contact'></td>
</tr><tr>
<td> Votre message </td>
<td><textarea rows=10 cols=50 name='message' value='Voici mon message\n'></textarea></td>
</tr><tr>
<td>Validation : </td>
<td><input type='submit' name='envoi' value='Envoyer' ></td>
</tr>
<tr> <td colspan='2'>Aucune des informations entrées ici n'est conservée dans une base.
</td></tr>
</table>
</form>
<?php
}
else {

/* pour neutraliser les \ ajoutés à la transmission devant les ' et les " */
$message=stripslashes($message);
$sujet=stripslashes($sujet);
$entete="From: $expediteur\r\nReply-To: $expediteur\r\nX-Mailer: PHP/";

/* expédition et compte-rendu */
$ok=mail($destinataire, $sujet,$message,$entete);
if ($ok){
echo "Envoi du message réussi !";
echo "<br><input type='button' value=' Terminer ' onclick='javascript:window.close()'>";
}
else {
echo "L'envoi a échoué ..";
echo "<br><input type='button' value=' Terminer ' onclick='javascript:window.close()'>";
}
}
?>

```