

Mini Kit d'authentification sur un site

fichier N° 1 : formulaire.html

```
<html>
<form name='authentification' method='POST' action='connecte.php'>
Login : <input type='text' name='login'><br>
Mdpw: <input type='password' name='pass'><br>
<input type='submit' value='Je m'identifie'><input type='reset' value='Ré init'>
</form>
```

fichier n° 2 : connect.php

```
<?php
/* connexion à la base de données */
#specify the connection information
$db_server = "nom du serveur";
$db_name = "nom de la base";
$username = "nom de l'utilisateur";
$password = "mot de passe";

#Connexion à la base
$dbh = @mysql_connect($db_server,$username,$password) or die
("La connexion sur $db_server plantée.");

#select the database. If the database is not found on the server, let us know
$db = @mysql_select_db($db_name) or die
("Connection made. But database '$db_name' was not found.");
?>
```

fichier n° 3 : verif.php

```
<?php
$login= $_POST['login'];
$pass=crypt($_POST['pass'],'monsite');
include ('connect.php');
$query= "select * from utilisateur where login='".$login.'" and password='".$pass.'";
$result = mysql_query($query);
    $result=mysql_query($query);

    // Vérification du résultat
    // Ceci montre la requête envoyée à MySQL ainsi que l'erreur. Utile pour déboguer.
    if (!$result) {
        $message = 'Requête invalide : ' . mysql_error() . "\n";
        $message .= 'Requête complète : ' . $query;
        die($message);
    }
    $nb lignes=mysql_num_rows($result);
    if ($nb lignes==0) {
        echo "identification invalide";
        mysql_close();
        include ('formulaire.html');
    }
    echo "vous êtes reconnu en tant que ".$login;
?>
```

fichier n° 4 : générateur de mot de passe codé

```
<?php
$pass =crypt('root','monsite');
echo $pass;
?>
```

fichier n° 5 : la table utilisateur

--

-- Structure de la table `utilisateurs`

--

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `utilisateurs` (  
  `login` varchar(16) NOT NULL,  
  `password` varchar(16) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`login`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
```

--

-- Contenu de la table `utilisateurs`

--

```
INSERT INTO `utilisateurs` (`login`, `password`) VALUES  
('root', 'moAdagpFPw1iE');
```

correspond à login=root & mot de passe vide.